Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 10:13

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/blacha-nierdzewna-szlifowana-0-5mm-50x50cm-inox-304-14301-0h18n9-p-4809.html



Blacha nierdzewna szlifowana 0,5mm 50x50cm INOX 304 / 1.4301 / 0H18N9

Cena	**57.00 zł**
Kod producenta	**Blacha nierdzewna szlifowana 0,5mm 50x50cm**
Gatunek stali	**1.4301**
Długość	**500 mm**
Grubość	**0.5 mm**
Rodzaj	**blacha**
Materiał	**stal nierdzewna kwasoodporna**
Szerokość	**500 mm**
Marka	**Niżpol metale**
Kod producenta	**Blacha nierdzewna szlifowana 0,5mm 50x50cm**

Opis produktu

Blacha nierdzewna szlifowana 0,5 mm – 50 × 50 cm

Estetyczna, trwała i gotowa do dalszej obróbki formatka ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301). Jednostronnie szlifowana powierzchnia nadaje materiałowi nowoczesny wygląd, dlatego blacha dobrze sprawdza się zarówno w zastosowaniach użytkowych, jak i dekoracyjnych.

Powierzchnia szlifowana jest zabezpieczona folią ochronną, która ogranicza ryzyko zarysowania podczas transportu, obróbki i montażu.

Grubość: 0,5 mm Format: 50 × 50 cm AISI 304 / 1.4301 Folia po stronie szlifowanej

Najważniejsze parametry produktu

Materiał	Stal nierdzewna
Gatunek	AISI 304 / EN 1.4301
Grubość	0,5 mm
Szerokość	50 cm (500 mm)
Długość	50 cm (500 mm)
Powierzchnia	Szlifowana jednostronnie

Folia ochronna	Jednostronnie – na powierzchni szlifowanej
Strona odwrotna	Gładka, nieszlifowana, bez folii; nie jest powierzchnią dekoracyjną
Tolerancja cięcia	±2 mm
Krawędzie	Niegratowane – mogą być ostre
Liczba sztuk	1 formatka

Dlaczego warto wybrać blachę AISI 304?

Nowoczesny wygląd

Szlifowana powierzchnia nadaje blasze elegancki, techniczny charakter pasujący do nowoczesnych wnętrz, urządzeń i zabudów.

Odporność w typowych warunkach

Gatunek AISI 304 zapewnia dobrą odporność na korozję w typowych warunkach użytkowych i wewnątrz pomieszczeń.

Możliwość obróbki

Materiał nadaje się do cięcia, wiercenia, gięcia, spawania oraz łączenia mechanicznego przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Ochrona powierzchni

Folia zabezpiecza stronę szlifowaną przed przypadkowymi zarysowaniami. Najlepiej usunąć ją dopiero po zakończeniu obróbki i montażu.

Przykładowe zastosowania

- maskownice, osłony i obudowy urządzeń,
- panele oraz okładziny ścienne,
- elementy wyposażenia kuchni i lokali gastronomicznych,
- cokoły, zabezpieczenia drzwi i powierzchni użytkowych,
- elementy mebli, zabudów i wyposażenia wnętrz,
- tablice, szyldy i elementy reklamowe,

- projekty warsztatowe, techniczne i dekoracyjne.

Ważne: gatunek AISI 304 jest przeznaczony przede wszystkim do typowych warunków użytkowych. Do środowiska morskiego, basenowego lub miejsc stale narażonych na chlorki należy dobrać stal o odpowiednio wyższej odporności.

Porównanie powierzchni blach nierdzewnych

Wykończenie powierzchni wpływa na wygląd blachy, widoczność śladów użytkowania oraz jej zastosowanie. Poniższe zestawienie ułatwia porównanie trzech popularnych wariantów: powierzchni standardowej, szlifowanej i lustro.

Porównanie wyglądu powierzchni blachy nierdzewnej: standardowej, szlifowanej oraz lustro. Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Powierzchnia standardowa

Ma użytkowy, techniczny charakter. Jej wygląd może być mniej jednolity, dlatego najczęściej wybierana jest do zastosowań, w których estetyka powierzchni nie jest najważniejsza.

Powierzchnia szlifowana

Łączy estetyczny wygląd z praktycznością. Kierunkowa struktura nadaje blasze nowoczesny charakter i ogranicza widoczność drobnych śladów użytkowania w porównaniu z powierzchnią lustro.

Powierzchnia lustro

Jest mocno refleksyjna i efektowna, ale wyraźniej pokazuje odciski palców, smugi oraz drobne zarysowania. Sprawdza się przede wszystkim tam, gdzie najważniejszy jest dekoracyjny efekt odbicia.

Oferowany produkt ma powierzchnię szlifowaną jednostronnie. Grafika przedstawia różnice wizualne między popularnymi sposobami wykończenia stali nierdzewnej i nie oznacza sprzedaży trzech blach w zestawie.

Powierzchnia i folia ochronna

Szlif dekoracyjny znajduje się po jednej stronie blachy i ta strona jest zabezpieczona folią. Strona odwrotna jest gładka, nieszlifowana i niezabezpieczona folią. Nie jest przeznaczona jako powierzchnia dekoracyjna i może posiadać drobne ślady technologiczne powstałe podczas produkcji, magazynowania lub cięcia.

Jeżeli kilka formatek ma zostać zamontowanych obok siebie, przed montażem warto porównać wygląd powierzchni i ułożyć

elementy w jednakowej orientacji.

Ważne przed zakupem i obróbką

- Formatka jest cięta z tolerancją wymiarową **±2 mm**.
- Krawędzie są **niegratowane i mogą być ostre** – podczas rozpakowywania i obróbki używaj rękawic ochronnych.
- Folię ochronną usuń po zakończeniu obróbki i montażu.
- Do obróbki nierdzewnej używaj czystych narzędzi, które nie zanieczyszczą powierzchni opiłkami zwykłej stali.
- Wygląd i odcień powierzchni na ekranie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

Wysyłka blach

Blachy możemy połączyć w jednej przesyłce wyłącznie z innymi blachami. Pozostałe produkty należy zamówić osobno jako oddzielną przesyłkę. Pozwala to właściwie zabezpieczyć formatki i ograniczyć ryzyko ich uszkodzenia w transporcie.

Potrzebujesz innego formatu?

Skontaktuj się z nami przed zakupem. Sprawdzimy możliwość przygotowania blachy zgodnie z podanymi wymiarami i przedstawimy wycenę.

Zadzwoń: 726 132 269 Wyślij zapytanie