

Link do produktu: <https://nizpolmetale.pl/blacha-stalowa-dc01-zw-1-5-mm-25x50cm-p-4811.html>



Blacha stalowa DC01 z/w 1,5 mm 25x50cm

Cena	25.00 zł
Kod producenta	Blacha stalowa DC01 z/w 1,5 mm 25x50cm
Długość	500 mm
Grubość	1.5 mm
Rodzaj	blacha
Materiał	stal
Szerokość	250 mm
Marka	Niżpol metale
Kod producenta	Blacha stalowa DC01 z/w 1,5 mm 25x50cm

Opis produktu

Blacha stalowa zimnowalcowana DC01 1,5 mm – 25 × 50 cm

Gładka i łatwa w obróbce blacha stalowa DC01 w gotowym formacie. Dobry wybór do obudów, osłon, gięcia, spawania oraz elementów przeznaczonych do późniejszego malowania.

Potrzebujesz innego wymiaru? Blachę zimnowalcowaną DC01 oferujemy również jako osobny produkt cięty na wymiar.

Grubość: 1,5 mm Format: 25 × 50 cm Gatunek: DC01 Zabezpieczenie olejem technologicznym

Najważniejsze parametry produktu

Materiał	Stal niskowęglowa zimnowalcowana
Gatunek	DC01
Grubość	1,5 mm
Szerokość	25 cm (250 mm)
Długość	50 cm (500 mm)
Powierzchnia	Gładka, typowa dla blachy zimnowalcowanej
Zabezpieczenie powierzchni	Warstwa oleju technologicznego
Tolerancja cięcia	±2 mm
Liczba sztuk	1 formatka

Dlaczego warto wybrać blachę DC01?

Gładka powierzchnia

Odpowiednia do przygotowania pod malowanie, lakierowanie lub inne wykończenie.

Dobra podatność na formowanie

Materiał sprawdza się przy gięciu, tłoczeniu i wykonywaniu prostych elementów.

Łatwa obróbka warsztatowa

Blachę można ciąć, wiercić, spawać i łączyć mechanicznie.

Gotowy format

Formatka ogranicza ilość odpadu i nie wymaga zakupu całego arkusza.

Wybierz DC01, jeżeli potrzebujesz gładkiej blachy do gięcia, obudów, osłon, tłoczenia, spawania lub późniejszego malowania.

Jaką grubość blachy wybrać?

1 mm

Do lekkich osłon, obudów, maskownic i elementów łatwiejszych do gięcia.

1,5 mm

Uniwersalny wariant zapewniający większą sztywność przy zachowaniu możliwości obróbki.

2 mm

Do sztywniejszych elementów, podstaw, uchwytów i zastosowań wymagających większej odporności na odkształcenie.

Nie masz pewności?

Wybór grubości zależy od konstrukcji, sposobu podparcia i obciążenia. Przed zakupem możesz skontaktować się z nami.

Dostępne formaty blachy DC01

Blachę zimnowalcowaną DC01 oferujemy w grubościach 1 mm, 1,5 mm i 2 mm oraz w gotowych formatach:

- 25 × 50 cm,
- 50 × 50 cm,
- 25 × 100 cm,
- 50 × 100 cm.

Potrzebujesz innego formatu? Blachę zimnowalcowaną DC01 oferujemy również jako osobny produkt cięty na wymiar.

Przykładowe zastosowania

- obudowy, osłony, maskownice i pokrywy,
- elementy maszyn, urządzeń i wyposażenia warsztatowego,
- szafki, półki, stelaże i elementy metalowych mebli,
- elementy wentylacyjne oraz kanały i kształtki,
- części wykonywane przez gięcie, tłoczenie lub spawanie,
- naprawy blacharskie, prototypy i projekty techniczne,
- elementy przeznaczone do późniejszego malowania lub lakierowania.

Powierzchnia i olej technologiczny

Blacha jest zabezpieczona cienką warstwą oleju technologicznego, która ogranicza ryzyko korozji podczas magazynowania i transportu, ale nie stanowi trwałej ochrony antykorozyjnej.

Jest to materiał techniczny. Na powierzchni mogą występować smugi oleju, odciski, drobne rysy i ślady magazynowe. Przed malowaniem, klejeniem lub lakierowaniem blachę należy odtłuścić i odpowiednio przygotować.

Ważne: DC01 nie jest stalą nierdzewną. W warunkach wilgotnych i podczas użytkowania zewnętrznego wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, na przykład powłoką malarską, lakierniczą lub innym systemem antykorozyjnym.

DC01 czy blacha gorącowa S235?

Wygląd powierzchni pomaga szybko odróżnić oba rodzaje blach. DC01 ma powierzchnię gładszą i równiejszą, natomiast S235 ma bardziej surowy, techniczny charakter.

Porównanie powierzchni blach stalowych: gładziej blachy zimnowalcowanej DC01 oraz bardziej surowej blachy gorącowa S235. Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Właściwość	DC01 zimnowalcowana	S235 gorącowa

Powierzchnia	Gładsza i równiejsza	Techniczna, bardziej surowa
Typowe zastosowania	Obudowy, osłony, gięcie i tłoczenie	Konstrukcje i prace warsztatowe
Gotowe formaty	Tak	Tak
Cięcie na wymiar	Tak – jako osobny produkt	Tak – jako osobny produkt

Wybierz DC01, gdy zależy Ci na gładziej powierzchni i dobrych właściwościach do formowania. **Wybierz S235**, gdy szukasz blachy do typowych zastosowań konstrukcyjnych i warsztatowych.

Ważne przed zakupem i obróbką

- Formatka jest cięta z tolerancją wymiarową **±2 mm**.
- Krawędzie są **niegratowane i mogą być ostre** – podczas rozpakowywania i obróbki używaj rękawic ochronnych.
- Przed malowaniem, klejeniem lub lakierowaniem należy usunąć olej technologiczny i właściwie przygotować powierzchnię.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i czynników powodujących korozję.
- Wygląd i odcień powierzchni na ekranie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

Wysyłka blach

Blachy możemy połączyć w jednej przesyłce wyłącznie z innymi blachami. Pozostałe produkty należy zamówić osobno jako oddzielną przesyłkę. Pozwala to odpowiednio zabezpieczyć formatki i ograniczyć ryzyko ich uszkodzenia w transporcie.

Nie znalazłeś potrzebnego formatu?

Zamów blachę zimnowalcowaną DC01 ciętą na wymiar. Jeżeli potrzebujesz materiału do typowych zastosowań konstrukcyjnych, sprawdź także blachę gorącowalcowaną S235 – dostępną w gotowych formatach oraz na wymiar.

Zadzwoń: 726 132 269 Wyślij zapytanie