Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 07:26

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/drut-mosiezny-fi-1-2mm-5m-p-5048.html



Drut mosiężny fi 1,2mm 5m

Cena	**10.90 zł**
Kod producenta	**Drut mosiężny fi 1,2mm 5m**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.05 kg**
Średnica	**1.2 mm**
Długość	**5 m**
Rodzaj	**drut**
Marka	**Niżpol metale**
Kod producenta	**Drut mosiężny fi 1,2mm 5m**

Opis produktu

Drut mosiężny Ø1,2 mm – 5 m | M63, półtwardy

Drut mosiężny M63 o średnicy 1,2 mm i długości 5 m to lity, nieizolowany materiał o charakterystycznej złocistej barwie. Półtwardy stan materiału zapewnia większą sprężystość i stabilność kształtu niż wariant miękki. Drut sprawdzi się zarówno w pracach technicznych i modelarskich, jak i przy wykonywaniu dekoracji oraz elementów rękodzieła.

Średnica: 1,2 mm Długość: 5 m Jeden ciągły odcinek Gatunek: M63 Stan: półtwardy Bez lakieru i emalii

Co otrzymujesz?

5 metrów Drut dostarczany w jednym, nieprzerwanym odcinku.

Ø1,2 mm Lity drut o okrągłym przekroju.

Mosiądz M63 Stop miedzi i cynku o złocistej barwie.

Około 0,050 kg Orientacyjna masa oferowanego odcinka.

Ważne: drut jest surowy — nie ma lakieru, emalii ani innej warstwy izolacyjnej. Nie jest gotowym przewodem elektrycznym w izolacji. Przy zastosowaniach elektrycznych parametry materiału i przekroju należy dobrać odpowiednio do projektu.

Najważniejsze parametry produktu

Materiał	mosiądz
Gatunek	M63
Stan materiału	Z4 — półtwardy
Średnica	1,2 mm
Długość	5 m, jeden ciągły odcinek
Przekrój	okrągły, lity
Powłoka	brak — bez lakieru, emalii i izolacji
Skład orientacyjny M63	Cu około 63%, pozostała część głównie Zn
Masa odcinka	około 0,050 kg
Ilość	1 sztuka = 1 ciągły odcinek 5 m

Drut mosiężny z bliska

Zdjęcie zbliżeniowe przedstawia nawinięty drut mosiężny M63 o średnicy 1,2 mm. Drut ma surową powierzchnię — bez lakieru, emalii i warstwy izolacyjnej.

Porównanie dostępnych średnic drutu mosiężnego

Dobierz średnicę do wymaganej sztywności i sposobu obróbki. Na zachowanie drutu wpływa również jego stan: miękki lub półtwardy.

Średnica	Charakterystyka	Dostępne długości	Stan w aktualnej ofercie
1,2 mm — ten produkt	Cienki, odpowiedni do precyzyjnych detali i lekkich konstrukcji.	5 m, 10 m, 20 m	półtwardy
1,5 mm	Uniwersalna średnica, łatwa do formowania w stanie miękkim.	5 m, 10 m	miękki
2 mm	Większa sztywność i stabilność wykonywanych elementów.	5 m, 10 m	miękki lub półtwardy — zależnie od wariantu
3 mm	Najgrubszy i najbardziej masywny wariant w tej grupie.	5 m	półtwardy

Dlaczego warto wybrać ten drut?

Ciągły odcinek Pełne 5 m bez łączeń ułatwia zaplanowanie pracy i ogranicza odpady.

Półtwardy stan Drut lepiej zachowuje nadany kształt i zapewnia większą sprężystość niż wariant miękki.

Surowa powierzchnia Brak lakieru i emalii pozwala obrabiać powierzchnię zgodnie z potrzebami projektu.

Dekoracyjny wygląd Złocista barwa mosiądzu dobrze prezentuje się w elementach użytkowych i ozdobnych.

Gdzie sprawdzi się drut mosiężny?

- modelarstwo i budowa prototypów
- rękodzieło, dekoracje i elementy ozdobne
- wykonywanie haczyków, uchwytów i prostych detali
- naprawy oraz prace warsztatowe
- projekty edukacyjne i hobbystyczne
- elementy wymagające złocistego wyglądu mosiądzu

Mosiądz może z czasem naturalnie zmieniać odcień i pokrywać się nalotem. Jest to typowe zjawisko dla niepowlekanej powierzchni i nie świadczy o wadzie materiału.

Wariant 1,2 mm × 5 m — kiedy go wybrać?

Wariant Ø1,2 mm w stanie półtwardym warto wybrać, gdy potrzebna jest większa sprężystość i lepsze utrzymywanie nadanego kształtu. Cienka średnica sprawdzi się przy precyzyjnych detalach, lekkich konstrukcjach, modelarstwie i rękodziele. Odcinek 5 m jest odpowiedni do mniejszych realizacji, pojedynczych detali i prac próbnych.

Potrzebujesz innej średnicy lub dłuższego odcinka?

Sprawdź pozostałe warianty drutu mosiężnego albo skontaktuj się z nami przed zakupem. Pomożemy dobrać produkt do zastosowania i sprawdzimy dostępność materiału.

Zobacz druty mosiężne Zadzwoń: 726 132 269 Wyślij zapytanie