Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 10:24

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/katownik-nierdzewny-25x25x3mm-100cm-inox-304-14301-0h18n9-kwasoodporny-p-4021.html



Kątownik nierdzewny 25x25x3mm 100cm INOX 304 / 1.4301 / 0H18N9 kwasoodporny

Cena	**35.00 zł**
Numer katalogowy	**Kątownik nierdzewny 25x25x3mm 100cm INOX 304**
Kod producenta	**Kątownik nierdzewny 25x25x3mm 100cm INOX 304**
Materiał	**stal nierdzewna kwasoodporna**
Szerokość	**25**
Marka	**Niżpol metale**
Kod producenta	**Kątownik nierdzewny 25x25x3mm 100cm INOX 304**
Gatunek stali	**1.4301**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.14**
Długość	**1000**
Wysokość	**25**
Grubość	**3**
Rodzaj	**kątownik**

Opis produktu

Kątownik nierdzewny równoramienny 25×25×3 mm – długość 100 cm

Ważne przy zamówieniu: kątowników i blach nie wysyłamy w jednej paczce. **Na blachy złóż osobne zamówienie.**

Kątownik nierdzewny 25×25×3 mm ze stali AISI 304 to materiał do narożników, ram, mocowań i elementów podparcia. Dwa równe ramiona tworzą przekrój w kształcie litery L. Kupujesz **gotowy odcinek 100 cm**, dzięki czemu możesz zamówić materiał do niewielkiego projektu bez zakupu całej długości handlowej.

Najważniejsze parametry

Parametr	Wartość
Materiał / gatunek	Stal nierdzewna AISI 304 / 1.4301 / 0H18N9
Rodzaj	Kątownik równoramienny, przekrój L
Wymiary zewnętrzne ramion	25 × 25 mm
Grubość	3 mm
Długość	100 cm / 1000 mm
Powierzchnia	Surowa, matowa
Tolerancja długości po cięciu	±3 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka = jeden odcinek 100 cm
Orientacyjna masa	Około 1,11 kg bez opakowania

Wymiary przekroju są nominalne. Tolerancja ±3 mm dotyczy długości po cięciu. Masa jest obliczona dla gęstości 7,9 g/cm³, bez uwzględnienia zaokrągleń naroży; rzeczywista masa może się różnić.

Zdjęcie poglądowe kątownika nierdzewnego. Wymiary zamawianego wariantu podano w tabeli.

Do czego możesz wykorzystać kątownik?

Dwa ramiona zapewniają powierzchnie do mocowania elementów ustawionych względem siebie pod kątem. Odcinek możesz wykorzystać w projekcie lub poddać dalszemu cięciu, wierceniu, spawaniu i obróbce odpowiedniej dla stali nierdzewnej.

- **Narożniki i połączenia** — elementy mocujące i łączniki.
- **Ramy i stelaże** — detale konstrukcji pomocniczych.
- **Wsporniki i podparcia** — elementy dobierane do wymagań projektu.
- **Warsztat i majsterkowanie** — naprawy, prototypy i własne projekty.

W elementach obciążonych dobierz przekrój na podstawie projektu lub obliczeń. Odporność stali na korozję zależy od środowiska pracy; przy narażeniu na sól, chlorki lub agresywne substancje sprawdź dobór gatunku.

Wymiary i wygląd powierzchni

ABt A i B — wymiary zewnętrzne ramion; t — grubość. Schemat bez skali; nie określa promieni naroży.

25×25×3 mm oznacza dwa ramiona o wymiarze zewnętrznym **25 mm każde** i nominalną grubość **3 mm**. Przy dopasowaniu do naroża uwzględnij promień wewnętrzny oraz potrzebny luz.

Powierzchnia jest **surowa i matowa, bez szlifowania dekoracyjnego i polerowania**. Może mieć rysy oraz ślady technologiczne charakterystyczne dla materiału. Jeśli kątownik będzie widocznym elementem projektu, zaplanuj odpowiednie wykończenie. Końce po cięciu mogą wymagać gratowania.

Porównanie różnych szerokości kątowników — zdjęcie poglądowe. Oferta dotyczy jednej sztuki wariantu 25×25×3 mm o długości 100 cm.

Zakup, cięcie i dostawa

1 sztuka = jeden odcinek 100 cm. Przykładowo: zakup 2 sztuk oznacza **dwa osobne odcinki po 100 cm**. Jeden dłuższy element wymaga wcześniejszego uzgodnienia dostępności i dostawy z biurem.

Potrzebujesz innej długości lub dodatkowego cięcia? Podaj **wymiary przekroju, długość każdego odcinka i liczbę elementów**. Sprawdzimy możliwość realizacji oraz koszt materiału i usługi.

Przykład zapytania: „Kątownik nierdzewny AISI 304, 25×25×3 mm: 2 odcinki po 400 mm. Proszę o wycenę materiału i cięcia”.

Przy podziale materiału uwzględnij szerokość cięcia i naddatki na obróbkę. Sposób cięcia oraz szczególne wymagania dotyczące dokładności lub wykończenia uzgodnij przed zakupem.

Dostępność, termin wysyłki i koszt dostawy sprawdzisz na karcie produktu oraz podczas składania zamówienia. Dla niestandardowej długości uzgodnij dostawę z biurem.

Najczęściej zadawane pytania

Czy oba ramiona mają tę samą szerokość?

Tak. Jest to kątownik równoramienny: oba ramiona mają nominalny wymiar zewnętrzny 25 mm.

Czy kilka sztuk otrzymam w jednym dłuższym odcinku?

Nie. Kilka sztuk oznacza kilka osobnych odcinków po 100 cm. Jeśli potrzebujesz jednego dłuższego elementu, skontaktuj się z biurem przed zakupem.

Czy mogę zamówić cięcie na inną długość?

Wyślij wymiary przekroju, docelowe długości i liczbę odcinków. Potwierdzimy możliwość wykonania oraz koszt usługi.

Czy powierzchnia jest szlifowana lub polerowana?

Nie. Materiał ma surową, matową powierzchnię i może nosić ślady technologiczne. Wykończenie dekoracyjne wymaga dalszej obróbki.

Czy można go spawać i wiercić?

Stal AISI 304 nadaje się do spawania i wiercenia przy zastosowaniu odpowiedniej technologii i narzędzi. Po spawaniu uwzględnij oczyszczenie powierzchni oraz usunięcie przebarwień.

Czy kątownik można zamówić razem z blachą?

Na blachy złóż osobne zamówienie. Kątowników i blach nie wysyłamy w jednej paczce.

Czy mogę otrzymać świadectwo materiałowe 3.1?

Możliwość otrzymania świadectwa do materiału kupowanego u nas wymaga wcześniejszego uzgodnienia. Przed zakupem skontaktuj się z biurem, aby potwierdzić dostępność dokumentu dla tego materiału.

Zobacz kątowniki nierdzewneZadzwoń: 726 132 269Wyślij zapytanie