Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 10:26

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/plaskownik-nierdzewny-60x4mm-100cm-inox-304-14301-0h18n9-kwasoodporny-p-5124.html



Płaskownik nierdzewny 60x4mm 100cm INOX 304 / 1.4301 / 0H18N9 kwasoodporny

Cena	**53.50 zł**
Kod producenta	**Płaskownik nierdzewny 60x4mm 100cm INOX 304**
Długość (mm)	**1000**
Gatunek stali	**1.4301**
Grubość	**4 mm**
Rodzaj	**płaskownik**
Materiał	**stal nierdzewna kwasoodporna**
Szerokość	**60 mm**
Marka	**bez marki**
Kod producenta	**Płaskownik nierdzewny 60x4mm 100cm INOX 304**

Opis produktu

Płaskownik nierdzewny 60×4 mm – długość 100 cm

Ważne przy zamówieniu: płaskowników i blach nie wysyłamy w jednej paczce. **Na blachy złóż osobne zamówienie.**

Potrzebujesz materiału na uchwyt, listwę lub element mocujący? **Płaskownik nierdzewny 60×4 mm o długości 100 cm** to pełny półprodukt ze stali **AISI 304 / 1.4301 / 0H18N9**, przeznaczony do prac montażowych, napraw i dalszej obróbki.

Stal 304 łączy **dobrą odporność na korozję w wielu warunkach użytkowania z dobrą spawalnością**. Prostokątny przekrój ułatwia przygotowanie otworów i połączeń śrubowych, a odcinek 100 cm pozwala kupić materiał do projektu bez zamawiania całej długości handlowej.

- AISI 304 / 1.4301
- Pełny przekrój 60×4 mm
- 1 sztuka = odcinek 100 cm
- Wysyłka kurierem

Zdjęcie poglądowe pojedynczego płaskownika. Parametry sprzedawanego wariantu znajdziesz w tabeli.

Najważniejsze parametry

Parametr	Wartość
Materiał / gatunek	Stal nierdzewna AISI 304 / 1.4301 / 0H18N9
Przekrój	Prostokątny, pełny
Szerokość b	**60 mm**
Grubość t	**4 mm**
Długość	**100 cm / 1000 mm**
Powierzchnia	Surowa, matowa

Parametr	Wartość
Tolerancja długości po cięciu	±3 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka = jeden odcinek długości 100 cm
Masa orientacyjna odcinka	Około **1,90 kg** bez opakowania
Dostawa tego wariantu	Kurier

Wymiary są nominalne. Masę obliczono dla podanych wymiarów i gęstości 7,9 g/cm³; rzeczywista masa może się różnić. Jeżeli projekt wymaga określonych tolerancji przekroju, prostoliniowości lub wykończenia końców, uzgodnij wymagania przed zakupem.

Zastosowania i możliwości obróbki

Płaskie powierzchnie ułatwiają dopasowanie materiału do miejsca montażu. Płaskownik możesz wykorzystać do wykonania:

- **listew, uchwytów i mocowań** do wyposażenia oraz zabudowy;
- **wsporników, łączników i wzmocnień** dopasowanych do projektu;
- **elementów ram i stelaży** łączonych śrubowo lub przez spawanie;
- **detali technicznych, prototypów i części do napraw**.

Materiał nadaje się do **cięcia, wiercenia, spawania i obróbki mechanicznej** przy użyciu narzędzi oraz technologii odpowiednich dla stali nierdzewnej. Powierzchnię można dalej szlifować lub polerować, a końce po cięciu mogą wymagać gratowania.

W elementach przenoszących obciążenia dobierz przekrój na podstawie projektu lub obliczeń. Znaczenie mają długość, sposób podparcia oraz ustawienie płaskownika względem działających sił.

Porównanie różnych szerokości. Oferta dotyczy **jednego płaskownika 60×4 mm o długości 100 cm**, a nie zestawu ze zdjęcia.

Jak odczytać wymiary płaskownika?

bt **b = 60 mm** — szerokość; **t = 4 mm** — grubość. Schemat pełnego przekroju, bez skali. Długość odcinka: **100 cm**.

Zakup i dodatkowe cięcie

Cena na karcie produktu dotyczy jednej sztuki, czyli odcinka 100 cm. Zamawiając 2 sztuki, otrzymasz 2 osobne odcinki po 100 cm. Dostępność jednego dłuższego elementu i sposób jego dostawy wymagają wcześniejszego uzgodnienia.

Potrzebujesz krótszych elementów? Podaj **gatunek, szerokość, grubość, długość każdego odcinka i liczbę sztuk** — sprawdzimy możliwość realizacji oraz koszt dodatkowego cięcia.

Przykład zapytania: „Płaskownik nierdzewny AISI 304, 60×4 mm: 2 odcinki po 400 mm. Proszę o wycenę materiału i cięcia”.

Przy podziale uwzględnij materiał tracony podczas cięcia oraz naddatki na obróbkę. Odcinek nominalny 1000 mm nie gwarantuje uzyskania dwóch gotowych elementów po 500 mm.

Dostawa

Płaskownik o długości 100 cm wysyłamy kurierem. Dostępność i termin wysyłki sprawdzisz na karcie produktu, a koszt dostawy całego zamówienia — w koszyku. Dla niestandardowej długości ustalimy możliwość dostawy razem z wyceną.

Najczęściej zadawane pytania

Czy powierzchnia jest szlifowana lub polerowana?

Ten wariant ma powierzchnię **surową, matową**. Jeśli płaskownik będzie widocznym elementem projektu, zaplanuj odpowiednie szlifowanie lub polerowanie.

Czy stal AISI 304 sprawdzi się na zewnątrz?

AISI 304 ma dobrą odporność na korozję w wielu warunkach atmosferycznych. Przy kontakcie z solą, chlorkami lub agresywną chemią dobierz gatunek do rzeczywistego środowiska pracy. Określenie „kwasoodporny” nie oznacza odporności na wszystkie kwasy.

Czy płaskownik nadaje się do gięcia?

Możliwość gięcia zależy od przekroju, stanu materiału, promienia i kierunku gięcia oraz narzędzi. Przy określonym kształcie lub małym promieniu uzgodnij wymagania przed zakupem.

Czy mogę zamówić inną szerokość, grubość lub długość?

Sprawdź pozostałe warianty w kategorii płaskowników nierdzewnych. Jeśli potrzebnego wymiaru nie ma w ofercie, prześlij parametry i ilość — sprawdzimy możliwość przygotowania materiału.

Czy mogę otrzymać świadectwo materiałowe 3.1?

Możliwość otrzymania świadectwa do materiału kupowanego u nas wymaga wcześniejszego uzgodnienia. Skontaktuj się z biurem przed zakupem, aby potwierdzić dostępność dokumentu dla danego materiału.

Czy płaskownik można wysłać razem z blachą?

Płaskowników i blach nie pakujemy w jedną paczkę. **Na blachy złóż osobne zamówienie.**

Wymiar 60×4 mm i długość 100 cm odpowiadają Twojemu projektowi? Wybierz potrzebną liczbę odcinków i dodaj produkt do koszyka.

Potrzebujesz innej szerokości, grubości lub długości? Zobacz pozostałe warianty albo skontaktuj się z nami — pomożemy sprawdzić dostępność materiału i możliwość przygotowania odcinków.

Zobacz płaskowniki nierdzewneZadzwoń: 726 132 269Wyślij zapytanie

Biuro Niżpol Metale: poniedziałek–piątek, 8:00–15:00.
E-mail: