Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:14

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/pret-mosiezny-fi-14mm-50cm-mo58a-cuzn39pb3-cw614n-walek-p-5009.html



Pręt mosiężny fi 14mm 50cm MO58A / CuZn39Pb3 / CW614N / wałek

Cena	**74.00 zł**
Kod producenta	**Pręt mosiężny fi 14mm 50cm MO58A / CuZn39Pb3**
Długość (mm)	**500**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.66 kg**
Średnica	**14 mm**
Rodzaj	**pręt gładki**
Materiał	**mosiądz**
Szerokość	**14 mm**
Marka	**Niżpol metale**
Kod producenta	**Pręt mosiężny fi 14mm 50cm MO58A / CuZn39Pb3**

Opis produktu

Pręt mosiężny okrągły Ø14 mm – długość 50 cm

Ważne przy zamówieniu: Prętów i blach nie wysyłamy w jednej paczce. **Na blachy złóż osobne zamówienie.**

Pręt mosiężny fi 14 mm o długości 50 cm to pełny wałek z mosiądzu **MO58A / CuZn39Pb3 / CW614N w stanie Z6**. Dzięki bardzo dobrej skrawalności jest praktycznym półproduktem do toczenia, frezowania, wiercenia i gwintowania. Sprawdza się przy wykonywaniu niewielkich części technicznych, prototypów oraz detali warsztatowych.

Zdjęcie poglądowe pojedynczego pręta mosiężnego. Parametry sprzedawanego wariantu podano w tabeli.

Najważniejsze parametry

Parametr	Wartość
Materiał / gatunek	Mosiądz MO58A / CuZn39Pb3 / CW614N
Stan materiału	Z6
Przekrój	Okrągły, pełny
Średnica nominalna	Ø14 mm
Długość	50 cm / 500 mm
Powierzchnia	Surowa, gładka, niepolerowana
Tolerancja długości i prostopadłości cięcia	±3 mm
Masa orientacyjna odcinka	Około 0,654 kg bez opakowania
Jednostka sprzedaży	1 sztuka = odcinek o długości 50 cm

Fi lub Ø oznacza średnicę pełnego pręta. Podana tolerancja cięcia nie określa tolerancji średnicy. Masę obliczono orientacyjnie dla wymiarów nominalnych i gęstości 8,5 g/cm³; nie jest to wynik ważenia.

Właściwości i zastosowania

MO58A jest mosiądzem automatowym – stopem miedzi z cynkiem i dodatkiem ołowiu poprawiającym skrawalność. Materiał pozwala wykonywać otwory, gwinty, rowki i powierzchnie dopasowane do projektu. Oznaczenie Z6 określa stan materiału, który należy uwzględnić przy wymaganiach mechanicznych gotowej części.

Ten wałek mosiężny można wykorzystać do wykonywania:

- tulei, trzpieni, sworzni i elementów toczonych,
- nakrętek, złączek oraz innych detali gwintowanych,
- części frezowanych, prototypów i elementów do napraw,
- detali dekoracyjnych po odpowiednim wykończeniu powierzchni.

Pręt jest przeznaczony przede wszystkim do **obróbki skrawaniem**. Jeśli planujesz gięcie lub formowanie, dobór gatunku i stanu materiału ustal przed zakupem. Narzędzia oraz parametry obróbki dopasuj do wykonywanego detalu.

Zdjęcie porównawcze trzech różnych średnic. Nie przedstawia sprzedawanego zestawu. Oferta dotyczy pręta Ø14 mm o długości 50 cm.

Zakup, cięcie i wysyłka

Jedna sztuka oznacza odcinek o długości 50 cm. Jeżeli przy zakupie kilku sztuk potrzebujesz jednego dłuższego pręta lub konkretnych osobnych odcinków, skontaktuj się z nami przed zamówieniem, aby ustalić możliwość i sposób przygotowania materiału.

Potrzebujesz dodatkowego cięcia? Podaj długości odcinków i liczbę elementów – sprawdzimy możliwość wykonania usługi oraz jej koszt. Przy podziale uwzględnij szerokość cięcia i naddatki na dalszą obróbkę. Pręt jest półproduktem, a jego końce mogą wymagać wykończenia odpowiedniego do projektu.

Dostępne formy dostawy i ich koszt sprawdzisz przy produkcie oraz podczas składania zamówienia.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten pręt nadaje się do toczenia i frezowania?

Tak. MO58A / CuZn39Pb3 / CW614N jest mosiądzem automatowym o bardzo dobrej skrawalności. Przy doborze materiału uwzględnij wymagania i warunki pracy gotowej części.

Czy mogę obrabiać pręt bez naddatku na średnicy?

Średnica 14 mm jest wymiarem nominalnym. Jeśli potrzebujesz dokładnej średnicy po obróbce, uwzględnij naddatek i ustal wymaganą tolerancję materiału przed zakupem.

Czy powierzchnia ma gotowe wykończenie dekoracyjne?

Powierzchnia jest surowa i gładka, niepolerowana. Mosiądz może z czasem ciemnieć. Oczekiwany wygląd można uzyskać przez dalszą obróbkę, na przykład szlifowanie i polerowanie, a następnie odpowiednie zabezpieczenie.

Potrzebujesz innej średnicy lub długości?

Sprawdź pozostałe warianty prętów mosiężnych albo skontaktuj się z nami. Podaj potrzebną średnicę lub przekrój, długość i ilość – sprawdzimy możliwość przygotowania oferty.

Zobacz pręty mosiężne Zadzwoń: 726 132 269 Wyślij zapytanie