

Link do produktu: <https://nizpolmetale.pl/rura-aluminiowa-fi-40x3mm-100cm-pa38-aw-6060-p-4879.html>



Rura aluminiowa fi 40x3mm 100cm PA38 / AW-6060

Cena	48.00 zł
Kod producenta	Rura aluminiowa fi 40x3mm 100cm PA38 AW-6060
Długość (mm)	1000
Grubość	3 mm
Rodzaj	rura
Materiał	aluminium
Szerokość	40 mm
Marka	Niżpol metale
Kod producenta	Rura aluminiowa fi 40x3mm 100cm PA38 AW-6060

Opis produktu

Rura aluminiowa fi 40x3 mm – 100 cm | PA38 / EN AW-6060

Lekka, wytrzymała i odporna na korozję rura aluminiowa okrągła o średnicy zewnętrznej 40 mm, grubości ścianki 3 mm i długości 100 cm. Wykonana ze stopu aluminium **PA38 / EN AW-6060**, bardzo dobrze sprawdza się w konstrukcjach, warsztacie, motoryzacji, przemyśle oraz projektach DIY.

Najważniejsze zalety:

- lekka i wytrzymała konstrukcja,
- odporność na korozję,
- łatwa obróbka: cięcie, wiercenie, frezowanie,
- dobra spawalność,
- estetyczna powierzchnia,
- uniwersalne zastosowanie techniczne i dekoracyjne.

RURA ALUMINIOWA

FI 40x3 mm – 100 cm

PA38 / EN AW-6060

✓ Lekka i wytrzymała

✓ Odporna na korozję

✓ Łatwa w obróbce

✓ Świetna do spawania

✓ Cięta na wymiar

✓ Estetyczna powierzchnia

PRECYZYJNE
CIĘCIE
NA WYMIAR

Średnica zewnętrzna40 mm

Grubość ścianki3 mm

Długość1000 mm (100 cm)

MateriałAluminium PA38 / EN AW-6060

FormaRura okrągła bezszwowa

StanNowy

CięciePrecyzyjne, proste krawędzie

DLACZEGO ALUMINIUM PA38 (EN AW-6060)?

Odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość

Dobre właściwości spawalnicze

Łatwa obróbka

Dobra anodowalność

Ø 40 mm

Ø 34 mm (wewnętrzna)

3 mm

Średnica wewnętrzna: 34 mm

Grubość ścianki: 3 mm

ZASTOSOWANIE

KONSTRUKCJE

BALUSTRADY I PORĘCZE

STELAŻE I RAMY

PNEUMATYKA I INSTALACJE

MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ

MEBLE LOFTOWE

DIY I HOBBY

PARAMETRY PRZESZKROJU

Ø 40 mm

Ø 34 mm

3 mm

Optymalny kompromis między wagą a sztywnością

DLACZEGO NASZA RURA?

STARANNIE PAKUJEMY

bezpieczna przesyłka

SZYBKĄ REALIZACJĄ

sprawną wysyłką

CIĘCIE NA WYMIAR

dokładnie według potrzeb

PROFESJONALNE DORADZTWO

pomagamy w doborze

MATERIAŁ ZGODNY

ze specyfikacją

WYSOKA JAKOŚĆ

sprawdzony materiał

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

uniwersalne rozwiązanie

DOSTĘPNE INNE WYMIARY

zapytaj o dostępność

CIĘCIE NA WYMIAR

idealnie dopasowane

Specyfikacja techniczna produktu

Produkt	Rura aluminiowa okrągła
Średnica zewnętrzna	40 mm
Grubość ścianki	3 mm
Średnica wewnętrzna	około 34 mm
Długość	1000 mm / 100 cm
Materiał	Aluminium PA38 / EN AW-6060
Stan	Nowy

Dlaczego aluminium PA38 / EN AW-6060?

Stop aluminium **PA38 / EN AW-6060** jest jednym z popularnych stopów konstrukcyjnych stosowanych w profilach, rurach i elementach technicznych. Łączy niską wagę z dobrą sztywnością, odpornością na korozję i łatwością obróbki.

Dzięki temu rura aluminiowa fi 40x3 mm jest praktycznym wyborem do projektów, w których liczy się jednocześnie trwałość, estetyka, łatwy montaż i możliwość dalszej obróbki.

Zastosowanie rury aluminiowej fi 40x3 mm

- konstrukcje aluminiowe,
- ramy, stelaże i wsporniki,
- balustrady i poręcze,
- motoryzacja i tuning,

wygenerowano w programie shopGold

-
- pneumatyka i instalacje techniczne,
 - meble loftowe i elementy dekoracyjne,
 - projekty DIY, hobby i warsztatowe,
 - przemysł, produkcja i utrzymanie ruchu.

Dlaczego grubość ścianki 3 mm ma znaczenie?

Grubość ścianki wpływa na sztywność, trwałość i odporność rury na obciążenia. Wariant **40x3 mm** to bardzo dobry kompromis między wagą a wytrzymałością. Jest wyraźnie sztywniejszy niż rury o cieńszej ściance, a jednocześnie nadal pozostaje lekki i wygodny w montażu.

W praktyce ścianka 3 mm oznacza:

- lepszą stabilność elementu,
- większą odporność na odkształcenia,
- większą trwałość połączeń,
- lepszy wybór do konstrukcji technicznych.

Dlaczego warto kupić u nas?

- starannie zabezpieczamy produkt do wysyłki,
- realizujemy zamówienia szybko i sprawnie,
- oferujemy metale i półwyroby techniczne do wielu zastosowań,
- pomagamy dobrać materiał do projektu,
- umożliwiamy zakup różnych wymiarów i długości.

Zawartość oferty

W ofercie otrzymujesz:

- **1 szt. rury aluminiowej fi 40x3 mm,**
- **długość: 100 cm,**
- **materiał: PA38 / EN AW-6060.**

Najczęstsze pytania

Czy rura aluminiowa fi 40x3 mm nadaje się do konstrukcji?

Tak, rura o średnicy 40 mm i ściance 3 mm dobrze sprawdza się w wielu konstrukcjach, stelażach, ramach i projektach technicznych, gdzie liczy się niska masa oraz odpowiednia sztywność.

Czy aluminium PA38 / EN AW-6060 jest odporne na korozję?

Tak, aluminium naturalnie tworzy warstwę ochronną, dzięki czemu dobrze sprawdza się w wielu zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Czy rurę można ciąć, wiercić i obrabiać?

Tak, aluminium PA38 / EN AW-6060 jest łatwe w obróbce mechanicznej. Można je ciąć, wiercić, frezować i dopasowywać do projektu.

Czy rura nadaje się do spawania?

Stop EN AW-6060 ma dobre właściwości spawalnicze, dlatego może być stosowany w projektach wymagających łączenia spawanego, przy zachowaniu odpowiedniej technologii spawania aluminium.