Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:59

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/rura-mosiezna-fi-10x1mm-50cm-m63-cw508l-cuzn37-p-5194.html



Rura mosiężna fi 10x1mm 50cm M63 / CW508L / CuZn37

Cena	**26.00 zł**
Kod producenta	**Rura mosiężna fi 10x1mm 500cm M63 / CW508L**
Długość (mm)	**500**
Średnica	**10 mm**
Grubość	**1 mm**
Rodzaj	**rura**
Materiał	**mosiądz**
Szerokość	**10 mm**
Marka	**bez marki**
Kod producenta	**Rura mosiężna fi 10x1mm 500cm M63 / CW508L**

Opis produktu

Rura mosiężna Ø10 × 1 mm – długość 50 cm

Ważne przy zamówieniu: Rur i blach nie wysyłamy w jednej paczce. **Na blachy złóż osobne zamówienie.**

Rura mosiężna o średnicy zewnętrznej **10 mm**, grubości ścianki **1 mm** i długości **50 cm** wykonana jest z mosiądzu **M63 / CuZn37 / CW508L w stanie Z4**. Jej pusty, okrągły przekrój pozwala wykorzystać materiał do wykonywania elementów rurowych, osłon, tulei oraz detali modelarskich i dekoracyjnych.

Zdjęcie rury mosiężnej. Parametry sprzedawanego wariantu podano w tabeli.

Najważniejsze parametry

Parametr	Wartość
Materiał / gatunek	Mosiądz M63 / CuZn37 / CW508L
Stan materiału	Z4
Przekrój	Okrągły, pusty
Średnica zewnętrzna	10 mm
Grubość ścianki	1 mm
Nominalna średnica wewnętrzna	8 mm
Długość	50 cm / 500 mm
Powierzchnia	Surowa, gładka
Tolerancja długości i prostopadłości cięcia	±3 mm
Masa orientacyjna odcinka	Około 0,120 kg bez opakowania
Jednostka sprzedaży	1 sztuka = odcinek o długości 50 cm

Średnicę wewnętrzną obliczono z wymiarów nominalnych. Tolerancja cięcia nie określa tolerancji średnicy ani grubości ścianki. Masa jest orientacyjna, obliczona przy gęstości 8,5 g/cm³; nie jest wynikiem ważenia.

Jak odczytać wymiary rury?

Zapis **Ø10 × 1 mm** oznacza średnicę zewnętrzną i grubość ścianki. Pierwsza liczba nie oznacza średnicy otworu. Uniwersalny schemat przedstawia przekrój poprzeczny rury.

Przekrój rury jako pierścień. Wymiar D obejmuje cały przekrój, wymiar d obejmuje otwór, a wymiar t mierzy jedną ściankę w kierunku promieniowym. Schemat poglądowy, bez skali. D — średnica zewnętrznad — średnica otworu tgrubośćścianki d = D − 2 × t Schemat poglądowy, bez skali. Grubość ścianki odejmujemy dwa razy, ponieważ występuje po obu stronach otworu.

- **D — średnica zewnętrzna:** wymiar rury mierzony od zewnętrznej krawędzi do przeciwległej zewnętrznej krawędzi.
- **t — grubość ścianki:** grubość materiału pomiędzy powierzchnią zewnętrzną a otworem rury.
- **d — średnica wewnętrzna:** wymiar otworu, obliczony nominalnie jako D − 2 × t.

Dla tego wariantu: 10 − 2 × 1 = 8 mm

Nominalna średnica otworu wynosi więc **8 mm**. Wymiary rzeczywiste mogą różnić się od nominalnych; przy dokładnym dopasowaniu trzeba uwzględnić tolerancje i sprawdzić rzeczywisty wymiar.

Jak dobrać rurę do swojego projektu?

- **Nasuwanie rury na pręt lub inny element:** porównaj średnicę elementu ze średnicą wewnętrzną rury. Uwzględnij potrzebny luz montażowy; zgodność wymiarów nominalnych nie gwarantuje możliwości wsunięcia elementu.
- **Umieszczanie rury w otworze lub uchwycie:** sprawdź średnicę zewnętrzną oraz wymagany sposób pasowania.
- **Dobór ścianki:** uwzględnij planowaną obróbkę, sposób mocowania i wymagania projektu. Przy tej samej średnicy zewnętrznej większa grubość ścianki oznacza mniejszy otwór i większą masę odcinka.
- **Dobór długości:** przewidź naddatek na dalszą obróbkę, szerokość cięcia oraz tolerancję długości.

Jeżeli potrzebujesz określonego pasowania, podaj wymagany wymiar i tolerancję przed zakupem. Sprawdzimy możliwość weryfikacji parametrów dostępnego materiału. Inne długości i średnice znajdziesz w kategorii rur mosiężnych.

Właściwości i zastosowania

Mosiądz M63 można poddawać dalszej obróbce i wykańczaniu powierzchni. Rura sprawdzi się jako półprodukt do detali technicznych, modelarstwa, rękodzieła oraz elementów dekoracyjnych.

- Elementy rurowe i osłony do projektów warsztatowych.
- Tuleje i elementy dystansowe przygotowywane przez dalsze cięcie i obróbkę.
- Detale modelarskie, rękodzielnicze i dekoracyjne.

Stan Z4 jest oznaczeniem stanu materiału, a M63 / CuZn37 / CW508L oznacza jego gatunek. Przy planowaniu gięcia uwzględnij stan materiału, średnicę, grubość ścianki, promień gięcia i sposób podparcia rury. Jeśli projekt wymaga określonej twardości lub własności mechanicznych, ustal wymagania z nami przed zakupem.

Powierzchnia i przygotowanie do obróbki

Rura ma **powierzchnię surową i gładką**. Do zastosowań dekoracyjnych można przewidzieć dodatkowe wykończenie, dopasowane do oczekiwanego wyglądu.

Przed montażem sprawdź krawędzie odcinka. Jeżeli występują zadziory, usuń je odpowiednią metodą. Gdy potrzebujesz krawędzi przygotowanych w określony sposób, zgłoś to przed zakupem, aby ustalić możliwość realizacji.

Zakup, cięcie i wysyłka

Jedna sztuka oznacza odcinek o długości 50 cm. Jeśli przy zakupie kilku sztuk potrzebujesz jednego dłuższego odcinka lub określonego podziału materiału, skontaktuj się z nami przed zamówieniem, aby ustalić możliwość przygotowania.

Potrzebujesz dodatkowego cięcia? Podaj **średnicę, grubość ścianki, długości i liczbę odcinków** — sprawdzimy możliwość wykonania usługi oraz jej koszt. Uwzględnij szerokość cięcia i naddatki na dalszą obróbkę. Tolerancja długości i prostopadłości cięcia wynosi **±3 mm**.

Nie zakładaj, że suma długości gotowych elementów może być równa pełnej długości materiału wyjściowego: podczas podziału część materiału jest tracona na szerokość cięcia.

Zapytaj o cięcie rury mosiężnej na wymiar i przygotowanie potrzebnych odcinków. Dostępne formy dostawy oraz ich koszt sprawdzisz przy produkcie i podczas składania zamówienia.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza wymiar Ø10 × 1 mm?

10 mm to średnica zewnętrzna, a 1 mm to grubość ścianki. Nominalna średnica wewnętrzna wynosi 8 mm: 10 − 2 × 1 = 8 mm.

Czy pręt o średnicy 8 mm wejdzie do tej rury?

Sama zgodność wymiarów nominalnych nie gwarantuje dopasowania. Trzeba uwzględnić rzeczywistą średnicę otworu, średnicę pręta, tolerancje i potrzebny luz montażowy. Jeśli zależy Ci na dokładnym pasowaniu, skontaktuj się z nami przed zakupem.

Czy powierzchnia jest wypolerowana?

Rura ma powierzchnię surową i gładką. Do zastosowań dekoracyjnych można przewidzieć dodatkowe wykończenie.

Czy mogę zamówić dodatkowe cięcie?

Tak — podaj potrzebne długości i liczbę elementów, aby ustalić możliwość realizacji i koszt. Uwzględnij szerokość cięcia, naddatki na obróbkę oraz tolerancję cięcia ±3 mm.

Czy przy zakupie kilku sztuk otrzymam jedną dłuższą rurę?

Jedna sztuka oznacza odcinek 50 cm. Przygotowanie jednego dłuższego odcinka wymaga wcześniejszego ustalenia z nami; podaj potrzebną długość przed złożeniem zamówienia.

Czy mogę łączyć rury i blachy w jednym zamówieniu?

Na blachy złóż osobne zamówienie. Materiały te wymagają osobnego pakowania i wysyłki.

Potrzebujesz innej średnicy, ścianki lub długości?

Sprawdź pozostałe warianty rur mosiężnych albo skontaktuj się z nami. Podaj średnicę zewnętrzną, grubość ścianki, długość i ilość — sprawdzimy możliwość przygotowania oferty.

Zobacz rury mosiężneZadzwoń: 726 132 269Wyślij zapytanie