Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 08:21

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/tasma-mosiezna-blacha-mosiadz-0-2-mm-30-x100-cm-p-5258.html



Taśma mosiężna, blacha mosiądz 0,2 mm - 30 x100 cm

Cena	**72.00 zł**
Kod producenta	**Taśma mosiężna 0,2 mm - 30 x100 cm**
Długość (mm)	**1000**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.51 kg**
Grubość	**0.2 mm**
Rodzaj	**blacha**
Materiał	**mosiądz**
Szerokość	**300 mm**
Marka	**bez marki**
Kod producenta	**Taśma mosiężna 0,2 mm - 30 x100 cm**

Opis produktu

Taśma mosiężna 0,2 mm – 300 × 1000 mm

Bardzo cienka i elastyczna taśma mosiężna wykonana z gatunku **M63 / CuZn37 / CW508L**, w stanie **Z4 – półtwardym**. Szerokość 300 mm pozwala wykorzystywać materiał w modelarstwie, rękodziele, metaloplastyce, dekoracjach oraz drobnych projektach technicznych.

Podstawową jednostką sprzedaży jest odcinek o długości 100 cm. Zamawiając kilka sztuk, możesz otrzymać odpowiednio dłuższy, nieprzecięty odcinek nawinięty na rolkę.

Grubość 0,2 mm

Szerokość 300 mm

Gatunek M63 / CuZn37

Stan Z4 – półtwardy

Potrzebujesz więcej niż 100 cm?

Zamów wielokrotność jednej sztuki, a taśmę przygotujemy w jednym nieprzeciętym odcinku. Materiał zostanie nawinięty na

twardą rolkę, która ułatwia transport i ogranicza ryzyko przypadkowego zagięcia.

1 sztuka odcinek 30 × 100 cm

2 sztuki jeden odcinek 30 × 200 cm

3 sztuki jeden odcinek 30 × 300 cm

Przy zamówieniu większej liczby metrów warto wcześniej potwierdzić dostępność odpowiednio długiego, ciągłego odcinka.

Ważna informacja dotycząca wysyłki

Ze względu na sposób zabezpieczenia i transportu taśma mosiężna jest wysyłana w osobnej paczce. Nie można połączyć jej w jednej przesyłce z innymi produktami.

Parametry taśmy mosiężnej

Rodzaj produktu	Taśma mosiężna
Gatunek	M63 / CuZn37 / CW508L
Stan materiału	Z4 – półtwardy
Grubość	0,2 mm
Szerokość	300 mm / 30 cm
Długość jednej sztuki	1000 mm / 100 cm
Tolerancja cięcia	±3 mm
Liczba sztuk	1 sztuka = 1 metr długości
Dłuższe odcinki	Wielokrotność 100 cm przygotowywana w jednym nieprzeciętym odcinku, zależnie od zamówionej liczby sztuk
Sposób przygotowania	Taśma nawijana na twardą rolkę

Podane wymiary są wymiarami nominalnymi. Jedna zakupiona sztuka oznacza odcinek taśmy o szerokości 30 cm i długości 100 cm.

Do czego nadaje się taśma mosiężna 0,2 mm?

Grubość 0,2 mm zapewnia dużą elastyczność i podatność na formowanie. Materiał dobrze sprawdza się w projektach wymagających szerokiego, cienkiego i łatwego do kształtowania pasa mosiądzu.

Modelarstwo Poszycia, detale modeli, makiety, ornamenty i elementy wykończeniowe.

Rękodzieło Dekoracje, ozdoby, litery, szablony i projekty wykonywane samodzielnie.

Metaloplastyka Cienkie elementy formowane, tłoczone i dopasowywane do wybranego kształtu.

Zastosowania techniczne Cienkie osłony, przekładki i elementy prototypowe po sprawdzeniu wymagań projektu.

Informacje praktyczne przed zakupem

Taśma 0,2 mm jest bardzo cienka, elastyczna i łatwo poddaje się wyginaniu – nie jest sztywną płytą.

Zamówione wielokrotności 100 cm mogą zostać przygotowane w jednym ciągłym, nieprzeciętym odcinku.

Do wysyłki materiał jest nawijany na twardą rolkę, która pomaga ograniczyć ryzyko pogniecenia podczas transportu.

Mosiądz ma naturalną, złocistą barwę i z czasem może pokrywać się naturalną patyną.

Na powierzchni mogą występować niewielkie ślady produkcyjne lub magazynowe, które nie wpływają na użytkowe właściwości materiału.

Krawędzie cienkiej taśmy mogą być ostre. Podczas przenoszenia i obróbki należy używać rękawic ochronnych.

Sposób cięcia, gięcia, lutowania lub formowania należy dopasować do grubości i wymagań konkretnego projektu.

Dostępne grubości taśmy mosiężnej

W ofercie dostępne są taśmy mosiężne M63 Z4 o grubości **0,1 mm, 0,2 mm i 0,3 mm**. Wszystkie warianty mają szerokość 30 cm i są sprzedawane w odcinkach będących wielokrotnością 100 cm.

Grubość	Charakter materiału
0,1 mm	Najcieńszy wariant – bardzo lekki, delikatny i łatwy do precyzyjnego formowania.
0,2 mm	Bardzo cienka i elastyczna taśma o nieco większej stabilności niż wariant 0,1 mm.
0,3 mm	Nadal cienka i podatna na formowanie, ale wyraźnie sztywniejsza od wariantów 0,1 i 0,2 mm.

Potrzebujesz dłuższego odcinka lub innego formatu?

Wybierz odpowiednią liczbę sztuk albo skontaktuj się z nami przed zakupem. Sprawdzimy dostępność ciągłego odcinka i możliwość przygotowania materiału zgodnie z Twoim zamówieniem.

Zadzwoń: 726 132 269 Wyślij zapytanie